

Brandspjæld

## FD450CX5

CX-5-Ø450, 24V, brand- og røgspjæld

CE-mærket og brandtestet brand- og røgspjæld med indbygget brandtermostat - til runde kanaler



CX-5

### PRODUKT FORDELE

- Lavenergi spjældmotor med lavt standbyforbrug
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

### Produktbeskrivelse

Cirkulært brand- og røgspjæld til runde kanaler med indbygget brandtermostat. CX-5 fås i 8 størrelser.

### Vigtigste egenskaber

- Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-2
- Klassificeret iht. DS/EN13501-3
- CE-mærket iht. DS/EN 15650:2010
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
- Opfylder brandklasse EI120 (Ve-Ho- i <-• o) S med cyklustest 10000.
- Kan installeres både vertikalt og horisontalt
- Spjældblad, tæthedsklasse: 4 (EN 1751:2002)
- Spjældkabinet, tæthedsklasse C (EN 1751:2002)
- CX-5 spjæld har indbygget brandtermostat: 72 °C

### Yderligere funktioner

- LAVT ENERGIFORBRUG
- Alle standard brand- og røgspjæld leveres med 24V AC/DC energibesparende spjældaktuator med et standby energiforbrug på kun 0,5W!
- OVERSKUELIG DIMENSIONERING
- Alle brand- og røgspjæld (uanset type og størrelse) er udstyret med samme type spjældaktuator FDG-WT-8-24. Dette gør dimensionering af brandautomatik og kabelinstallation utrolig nem, hurtig og overskuelig.
- LAVE INSTALLATIONSOMKOSTNINGER
- Pga. det lave energi forbrug kan Fire Guard brandautomatikken forsyne og kontrollere et større antal spjæld end konventionelle aktuatore, hvilket minimerer den samlede omkostning til installationen.
- 230 V SPJÆLDAKTUATOR
- Alle GRYFIT brand og røgspjæld kan også leveres med 230V AC spjældaktuatorer, FDG-WT-8-230.

### Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
FDG-WT-8-24	FDG-WT-8-24
FDG-WT-8-230	FDG-WT-8-230

## Brandspjæld

**FD450CX5**

CX-5-Ø450, 24V, brand- og røgspjæld

## Mål og vægt

B (mm)	75
D (mm)	450
P (mm)	450
S (dm <sup>2</sup> )	12,67
Egenvægt (kg)	13

