

Brandspjæld

FD560CX5**CX-5-Ø560, 24V, brand- og røgspjæld**

CE-mærket og brandtestet brand- og røgspjæld med indbygget brandtermostat - til runde kanaler



CX-5

PRODUKT FORDELE

- Lavenergi spjældmotor med lavt standbyforbrug
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

Produktbeskrivelse

Cirkulært brand- og røgspjæld til runde kanaler med indbygget brandtermostat. CX-5 fås i 8 størrelser.

Vigtigste egenskaber

- Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-2
- Klassificeret iht. DS/EN13501-3
- CE-mærket iht. DS/EN 15650:2010
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
 - Opfylder brandklasse EI120 (Ve-Ho- i <-• o) S med cyklustest 10000.
 - Kan installeres både vertikalt og horisontalt
 - Spjældblad, tæthedsklasse: 4 (EN 1751:2002)
 - Spjældkabinet, tæthedsklasse C (EN 1751:2002)
- CX-5 spjæld har indbygget brandtermostat: 72 °C

Yderligere funktioner

- LAVT ENERGIFORBRUG
 - Alle standard brand- og røgspjæld leveres med 24V AC/DC energibesparende spjældaktuator med et standby energiforbrug på kun 0,5W!
- OVERSKUELIG DIMENSIONERING
 - Alle brand- og røgspjæld (uanset type og størrelse) er udstyret med samme type spjældaktuator FDG-WT-8-24. Dette gør dimensionering af brandautomatik og kabelinstallation utrolig nem, hurtig og overskuelig.
- LAVE INSTALLATIONSOMKOSTNINGER
 - Pga. det lave energi forbrug kan Fire Guard brandautomatikken forsyne og kontrollere et større antal spjæld end konventionelle aktuatore, hvilket minimerer den samlede omkostning til installationen.
- 230 V SPJÆLDAKTUATOR
 - Alle GRYFIT brand og røgspjæld kan også leveres med 230V AC spjældaktuatorer, FDG-WT-8-230.

Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
FDG-WT-8-24	FDG-WT-8-24
FDG-WT-8-230	FDG-WT-8-230


Brandspjæld

FD560CX5

CX-5-Ø560, 24V, brand- og røgspjæld

Mål og vægt

B (mm)	130
P (mm)	450
D (mm)	560
Egenvægt (kg)	17
S (dm ²)	21,84



Installation