

Emhætte

## ESL235WER

ESL235WER, hvid

Udtræksemhætte for indbygning i overskab



### PRODUKT FORDELE

- Automatisk boost sammen med udtrækket
- Luftmålepunkt indbygget
- Indbygget potentialfrit relæ

### Funktionsbeskrivelse

Emhætte for eksterne ventilator

### Produktbeskrivelse

ESL235 emhætten er diskret og næsten usynlig i et moderne køkken. Den er for central- og decentral boligventilation. Leveres i rustfrit stål eller hvid udførelse. ESL235 er beregnet for indbygning i overskab og har udtræk med fedtfilter. Kanaltilslutning Ø125 mm via gummipakning på studs. Bredde 598 mm

### Idriftsættelse

Indregulering af ønsket grund- og forceret ventilation, trinløst. Grundventilation kan være 0 m<sup>3</sup>/h

### Vigtigste egenskaber


Udsugning fra madlavning, dels fugt og lugt samt partikler opstået under stegning

### Yderligere funktioner

Kan anvendes sammen med tag-, boksventilator eller varmegenvindingsanlæg, både for central- og decentral boligventilation. Indbygget relæ for overstyring af ekstern ventilator

### Mål og vægt

Egenvægt (kg)	6,0
---------------	-----



### Luftmængdedata

Grundventilation (m <sup>3</sup> /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Kapacitet - forceret ventilation (m <sup>3</sup> /h)	153
Kapacitet - forceret ventilation (l/s)	42,5
Emfangsevne ved monteringshøjde 50 cm	75 % ved 153 m <sup>3</sup> /h
Emfangsevne ved monteringshøjde 60 cm	75 % ved 172 m <sup>3</sup> /h

Emhætte

## ESL235WER

ESL235WER, hvid

### Akustiske data

Lydtryksniveau, grundventilation (dB(A))	< 25 v. 40 Pa
Lydtryksniveau, forceret ventilation (dB(A))	25 v. 40 Pa

### Elektriske data

Potentialfrit relæ	1x230V, 2300 W
--------------------	----------------

### Installation