

Emhætte

ESL315S60**ESL315-ESL315S, stål**

Emhætte for montage frit på væg



ESL315 stål

PRODUKT FORDELE

- Trinløs indstilling af min/max luftmængde
- Luftmålepunkt indbygget
- Indbygget potentialfrit relæ

Funktionsbeskrivelse

Emhætte for ekstern ventilator

Produktbeskrivelse

ESL315 emhætten leveres i et pænt og nydeligt design i rustfrit stål for vægmontage fx imellem overskabe incl. «skorstens»-afdækning. Den er for central- og decentral boligventilation. Kanaltilslutning $\varnothing 160$ mm via gummipakning på studs. Bredde 598 mm

Idriftsættelse


Indregulering af ønsket grund- og forceret ventilation, trinløst. Grundventilation kan indstilles til 0 m³/h via tilbehør

Vigtigste egenskaber

Udsugning fra madlavning, dels fugt og lugt samt partikler opstået under stegning

Yderligere funktioner

Kan anvendes sammen med tag-, boksventilator eller varmegenvindingsanlæg, både for central- og decentral boligventilation. Indbygget relæ for overstyring af ekstern ventilator

**Luftmængdedata**

Grundventilation (m ³ /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Kapacitet - forceret ventilation (m ³ /h)	166
Kapacitet - forceret ventilation (l/s)	46
Emfangsevne ved monteringshøjde 50 cm	75 % ved 166 m ³ /h

Akustiske data

Lydtryksniveau, grundventilation (dB(A))	28
Lydtryksniveau, forceret ventilation (dB(A))	40

Emhætte

ESL315S60

ESL315-ESL315S, stål

Kapacitetskurver

