

Emhætte

**ESL315W60****ESL315-ESL315W, hvid**

Emhætte for montage frit på væg



ESL315 stål

**PRODUKT FORDELE**

- Trinløs indstilling af min/max luftmængde
- Luftmålepunkt indbygget
- Indbygget potentialfrit relæ

**Funktionsbeskrivelse**

Emhætte for ekstern ventilator

**Produktbeskrivelse**

ESL315 emhætten leveres i et pænt og nydeligt design i rustfrit stål for vægmontage fx imellem overskabe incl. «skorstens»-afdækning. Den er for central- og decentral boligventilation. Kanaltilslutning  $\varnothing 160$  mm via gummipakning på studs. Bredde 598 mm

**Idriftsættelse**


Indregulering af ønsket grund- og forceret ventilation, trinløst. Grundventilation kan indstilles til 0 m<sup>3</sup>/h via tilbehør

**Vigtigste egenskaber**

Udsugning fra madlavning, dels fugt og lugt samt partikler opstået under stegning

**Yderligere funktioner**

Kan anvendes sammen med tag-, boksventilator eller varmegenvindingsanlæg, både for central- og decentral boligventilation. Indbygget relæ for overstyring af ekstern ventilator

**Luftmængdedata**

Grundventilation (m <sup>3</sup> /h)	72
Grundventilation (l/s)	20
Kapacitet - forceret ventilation (m <sup>3</sup> /h)	166
Kapacitet - forceret ventilation (l/s)	46
Emfangsevne ved monteringshøjde 50 cm	75 % ved 166 m <sup>3</sup> /h

**Akustiske data**

Lydtryksniveau, grundventilation (dB(A))	40
Lydtryksniveau, forceret ventilation (dB(A))	28

Emhætte

## ESL315W60 ESL315-ESL315W, hvid

Kapacitetskurver

