

Elektrisk tilbehør

## MAC12XTT MAC12XTP

MAC12 konstanttrykregulator til ventilatorer med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tillægsmodul MPR4 eller MPR8.



MAC12

### Funktionsbeskrivelse

Konstanttrykregulator, MAC12

MAC12 styrer start/stop af ventilatoren og fastholder det ønskede tryk. MAC12 kan placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt - i teknikrum eller ved ventilatoren med signal til teknikrum. MAC12 leveres som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan regulere ventilatoren på tre forskellige måder:

#### 1. To forudindstillede tryk

MAC12 giver mulighed for to forudindstillede tryk (højt/lavt), således at ventilationen kan tilpasses behovet i anlæggets betjeningsområde. Det høje og lave tryk vælges og indstilles individuelt i konstanttrykregulatoren via den meget enkle menu.

#### Alarmfunktion

MAC12 har indbygget alarmfunktion, som aktiveres og vises i displayet, når det ønskede tryk ikke holdes. Der er desuden potentialfri kontakt for ekstern alarm.

I MAC12 indstilles, hvilken trykafvigelse og afvigelsens varighed, der skal udløse alarm. Konstanttrykregulatoren fortsætter driften under alarmen og vil fortsat forsøge at holde det ønskede tryk. MAC12 kan tilsluttes termosikring i ventilatormotoren eller alarmsignal fra frekvens omformer. En eventuel alarm på den indgang videresendes og ventilatoren stopper.

#### 2. Ekstern start/stop

MAC12 har desuden mulighed for ekstern start/stop.

#### 3. Overstyring

MAC12 giver mulighed for overstyring til selvstændigt trykniveau eller max. luftmængde.

#### Styring af flere kanalsystemer

MAC12 kan styre op til 5 parallelle et-strengede kanalsystemer. Det kræver, at systemet udelukkende opbygges via modbus-interface, sådan at der kan sikres en korrekt sammenbinding imellem de forskellige tryk-sensorer og tilhørende ventilatorer. Hvert anlæg betragtes som et selvstændigt system, med egne driftspunkter og reguleringsparametre. I denne sammenhæng skal anvendes MXTTP tryksensor.

#### Ekstern kommunikation

MAC12 er forsynet med modbus-interface for ekstern opkobling mod f.eks. BMS/CTS-systemer. Via opkobling er der mulighed for at aflæse driftsstatus, samt foretage ændring af alle driftsparametre.

### Produktbeskrivelse

MAC12 er udviklet til trykregulering af ventilatorer med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tillægsmodul MPR4 eller MPR8.

### Data for motor og motorstyring

Omgivelsestemperatur -30°C - +50°C

Elektrisk tilbehør

## MAC12XTT MAC12XTP

### Mål og vægt

A (mm)	75
B (mm)	90
C (mm)	55
Højde (mm)	90
Bredde (mm)	75
Dybde (mm)	36

### Elektriske data

Beskyttelsesklasse	IP54
Strømforbrug (W)	0,5 W
Udgangssignal	0 - 10 VDC

### Installation