

Elektrisk tilbehør

MPR4

MPR4, tillægsmodul til MAC12

MAC12 konstantrykregulator til ventilatorer med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tillægsmodulet MPR4 eller MPR8.



MAC12

Funktionsbeskrivelse

Konstantrykregulator, MAC12

MAC12 styrer start/stop af ventilatoren og fastholder det ønskede tryk. MAC12 kan placeres, hvor det er mest hensigtsmæssigt - i teknikrum eller ved ventilatoren med signal til teknikrum. MAC12 leveres som standard med XTP-sensor.

MAC12 kan regulere ventilatoren på tre forskellige måder:

1. To forudindstillede tryk

MAC12 giver mulighed for to forudindstillede tryk (højt/lavt), således at ventilationen kan tilpasses behovet i anlæggets betjeningsområde. Det høje og lave tryk vælges og indstilles individuelt i konstantrykregulatoren via den meget enkle menu.

Alarmfunktion

MAC12 har indbygget alarmfunktion, som aktiveres og vises i displayet, når det ønskede tryk ikke holdes. Der er desuden potentialfri kontakt for ekstern alarm.

I MAC12 indstilles, hvilken trykafvigelse og afvigelsens varighed, der skal udløse alarm. Konstantrykregulatoren fortsætter driften under alarmen og vil fortsat forsøge at holde det ønskede tryk. MAC12 kan tilsluttes termosikring i ventilatormotoren eller alarmsignal fra frekvens omformer. En eventuel alarm på den indgang videresendes og ventilatoren stopper.

2. Ekstern start/stop

MAC12 har desuden mulighed for ekstern start/stop.

3. Overstyring

MAC12 giver mulighed for overstyring til selvstændigt trykniveau eller max. luftmængde.

Styring af flere kanalsystemer

MAC12 kan styre op til 5 parallelle et-strengede kanalsystemer. Det kræver, at systemet udelukkende opbygges via modbus-interface, sådan at der kan sikres en korrekt sammenbinding imellem de forskellige tryk-sensorer og tilhørerne ventilatorer. Hvert anlæg betragtes som et selvstændigt system, med egne driftspunkter og reguleringsparametre. I denne sammenhæng skal anvendes MXTP tryksensor.

Ekstern kommunikation

MAC12 er forsynet med modbus-interface for ekstern opkobling mod f.eks. BMS/CTS-systemer. Via opkobling er der mulighed for at aflæse driftsstatus, samt foretage ændring af alle driftsparametre.

Produktbeskrivelse

MAC12 er udviklet til trykregulering af ventilatorer med EC/FC-motor. Til 1-faset motor anvendes MAC12 sammen med tillægsmodulet MPR4 eller MPR8.

Data for motor og motorstyring

Omgivelsestemperatur

-40°C - +40°C

Elektrisk tilbehør

MPR4

MPR4, tillægsmodul til MAC12

Mål og vægt

A (mm)	155
B (mm)	130
C (mm)	60
Højde (mm)	130
Bredde (mm)	155
Dybde (mm)	60

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	IP54
--------------------	------

Installation