

Brandspjæld

## SCD1200X600NEOV

NEO-V-120x060, røgkontrolspjæld (C10000)

Rektangulært røgkontrolspjæld til bortledning af røg under brand samt til røgudluftning under og efter en brand.



NEO-V

### PRODUKT FORDELE

- Brandklasse EI120 (vew- how - i◻◻) S1500 C10000 AA multi
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

### Produktbeskrivelse

Røgkontrolspjæld kan være lukkede eller åbne under en brandpåvirkning og kan derfor anvendes for at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgudluftning under og efter en brand.

### Mekanisk udsugningsventilation

Boligbyggeri (flerfamilieboliger), Nybyggeri, Renovering

### Vigtigste egenskaber

- Opfylder kravene i DS428:2019
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- Klassificeret iht. DS/EN13501-4
- CE-mærket iht. DS/EN 12101-8

### Yderligere funktioner

Andre optioner:

- EI120 (Vew - How - i◻◻)S1500 C10000 HOT400/30 AA multi
- E600 120 (Vew - How - i◻◻)S1500 C10000 HOT400/30 AA single

### Tilbehør

| Beskrivelse | Varianter  |
|-------------|------------|
| SDG-15-230  | SDG-15-230 |
| SDG-15-24   | SDG-15-24  |

