

## Akustik

**A11094633**

OCTA-Ø160 lyddæmper

**Mål og vægt**

|           |     |
|-----------|-----|
| F (mm)    | 635 |
| G (mm)    | 670 |
| Ø d (mm)  | 160 |
| Ø D (mm)  | 250 |
| Vægt (kg) | 6,7 |

**Akustiske data**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 1000 Hz (dB) | 26 |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 125 Hz (dB)  | 2  |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 2000 Hz (dB) | 22 |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 250 Hz (dB)  | 8  |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 4000 Hz (dB) | 14 |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 500 Hz (dB)  | 8  |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 63 Hz (dB)   | 4  |
| Lyddæmpning målt i henhold til ISO 7235 ved 8000 Hz (dB) | 11 |

**Lovkrav og standarder**

|                     |    |
|---------------------|----|
| Brandklassifikation | A1 |
|---------------------|----|