

Modul

VEX4000-EX**VEX4000 - KRYDSVARMEVEKSLER**

Den klassiske krydsveksler er velegnet til køkken eller procesventilation, da luftstrømmene helt adskilt, så overførsel af forurennet luft og fugt kan undgås



VEX4000 krydsveksler

PRODUKT FORDELE

- Fuldstændigt adskilte luftstrømme, så man forhindrer overførsel af forurennet luft eller fugt mellem luftstrømme
- Indbygget bypass som muliggør at udeluft kan ledes helt eller delvist uden om varmeveksler, hvis der ikke er behov for varmegenvinding.
- Mulighed for at vælge 4 forskellige veksler typer (Standard, High aluminium, High aluminium ERP18 og Epoxy til korrosivt miljø.)

Funktionsbeskrivelse

Den klassiske krydsvarmeveksler sikrer stabil, økonomisk drift og opfylder ønsket om adskilte luftstrømme, så hverken forurennet luft eller fugtighed overføres fra fraluft til tilluft.

Med en krydsvarmeveksler kan der opnås en temperaturvirkningsgrad på op til 73%, hvilket kan være en fordel i bygninger med for stort varmeoverskud.

By-pass

For regulering af ydelsen af varmeveksleren er der indbygget by-pass, hvorved udeluften helt eller delvist kan ledes uden om varmeveksleren. Dette udnyttes for eksempel i for- eller efteråret, hvor der ikke er behov for fuld varmegenvinding.

Kondensafløb

Krydsvekslersektionen er forsynet med korrosionsfaste bundbakker med fald mod afløbet, således at krydsveksleren kan rengøres, mens den sidder i aggregatet. Kondensafløbene er med glatte rør og ført ud gennem panelet i betjeningssiden, hvor de bør forsynes med vandlåse.

Produktbeskrivelse

Den klassiske krydsvarmeveksler sikrer stabil, økonomisk drift og opfylder ønsket om adskilte luftstrømme, så hverken forurennet luft eller fugtighed overføres fra fraluft til tilluft.

Vælg mellem:

- Standard krydsveksler i aluminium -til udsugning og andre formål hvor der ikke er krav om høj virkningsgrad
- Krydsveksler i high aluminium - for højere virkningsgrad
- Krydsveksler i high aluminium ERP18 - for ekstra høj virkningsgrad
- Epoxycoated krydsveksler til særligt korrosivt miljø

Modul

VEX4000-EX**VEX4000 - KRYDSVARMEVEKSLER****Produkt information**

Krydsvarmeveksler (EX)

FUNKTION OG ANVENDELSE**Beskrivelse**

Den klassiske krydsvarmeveksler sikrer stabil, økonomisk drift og opfylder ønsket om adskilte luftstrømme, så hverken forurenede luft eller fugtighed overføres fra fraluft til tilluft.

Med en krydsvarmeveksler kan der opnås en temperaturvirkningsgrad på op til 73%, hvilket kan være en fordel i bygninger med for stort varmeoverskud.

By-pass

For regulering af ydelsen af varmeveksleren er der indbygget by-pass, hvorved udeluften helt eller delvist kan ledes uden om varmeveksleren. Dette udnyttes for eksempel i for- eller efteråret, hvor der ikke er behov for fuld varmegenvinding.

Kondensafløb

Krydsvekslersektionen er forsynet med korrosionsfaste bundbakker med fald mod afløbet, således at krydsveksleren kan rengøres, mens den sidder i aggregatet. Kondensafløbene er med glatte rør og ført ud gennem panelet i betjeningssiden, hvor de bør forsynes med vandlåse.

Leveringsmuligheder

Vælg mellem:

- Standard krydsveksler i aluminium - til udsugning og andre formål hvor der ikke er
- Krav om høj virkningsgrad
- Krydsveksler i high aluminium - for højere virkningsgrad
- Krydsveksler i high aluminium ERP18 - for ekstra høj virkningsgrad
- Epoxycoated krydsveksler til særligt korrosivt miljø

Kapacitetskurver