

Modul

VEX4000-SP**VEX4000 - TOM SEKTION**

Tomsektionen er et modul til at supplere de øvrige moduler - til understøttelse, forlængelse, reservation af plads til fremtidige funktioner og som sikring af inspektion af nabo-sektioner kan foretages. Vi tilbyder også en tomsektion med røgevakueringsspjæld i

**Funktionsbeskrivelse**

FUNKTION OG ANVENDELSE

SP-modulet (tomsektion) kan anvendes i nedenstående tilfælde:

- Ved rotorvarmevekslere og andre steder, hvor funktioner ikke kan inspiceres fra nabo-sektioner.
 - Som understøtning for udragende, overliggende sektioner ved indløb og udløb i høje aggregater.
 - Som forlængelse af en overliggende sektion for at undgå, at lodret rørføring tæt ved aggregatet hindrer døroplukning i en sektion.
 - Som forberedelse for senere udbygning af funktioner, eller som plads for følere, termometre m.m. Inspektionsrum er forsynet med døre.
- SPS-modulet (Tomsektion med røgevakueringsspjæld) anvendes til røgevakuering via studs i top. I studsens sidder et spjæld, der lukker op, hvis der er behov for røgevakuering fra kanalsystemet. Fraluftventilatoren benyttes således som røgventilator, hvorfor der ikke er behov for en ekstra røgventilator.

Produktbeskrivelse

Tomsektionen anvendes når det ikke er muligt at inspicere f.eks. vekslermoduler eller flademoduler fra nabomodul. Tomsektionen gør det muligt at komme ind og inspicere, rengøre og vedligeholde det tilstødende modul.

Anvendelsesområder

Boligbyggeri (flerfamilieboliger), Nybyggeri, Renovering, Erhvervslokaler, Skolebygninger

Produkt information

Tom Sektion (SP)

FUNKTION OG ANVENDELSE

SP-modulet (tomsektion) kan anvendes i nedenstående tilfælde:

- Ved rotorvarmevekslere og andre steder, hvor funktioner ikke kan inspiceres fra nabo-sektioner.
- Som understøtning for udragende, overliggende sektioner ved indløb og udløb i høje aggregater.
- Som forlængelse af en overliggende sektion for at undgå, at lodret rørføring tæt ved aggregatet hindrer døroplukning i en sektion.
- Som forberedelse for senere udbygning af funktioner, eller som plads for følere, termometre m.m. Inspektionsrum er forsynet med døre.

SPS – Røgevakueringssktion

SPS er en tom sektion med studs i top. I studsens sidder et spjæld, der lukker op, hvis der er behov for røgevakuering fra kanalsystemet. Fraluft-ventilatoren benyttes således som røgventilator, hvorfor der ikke er behov for en ekstra røgventilator.

Modul

VEX4000-SP**VEX4000 - TOM SEKTION**

Kapacitetskurver

