

Brandspjæld

SCD600X400VX6

VX-6-600x400, røgkontrolspjæld

Rektangulært



VX-6

PRODUKT FORDELE

- Brandklasse EI120 (Vew - How - i <-•) S1500 C 10000 AA multi
- Brandtestet iht. DS/EN1366-10
- CE-mærket

Produktbeskrivelse

Røgkontrolspjæld kan være lukkede eller åbne under en brandpåvirkning og kan derfor anvendes for at sikre bortledning af røg under brand, og hvor der er krævet røgudluftning under og efter en brand.

Vigtigste egenskaber

- Opfylder kravene i DS428:2019
 - Brandtestet iht. DS/EN1366-10
 - Klassificeret iht. DS/EN13501-4
 - CE-mærket iht. DS/EN 12101-8
- TEKNISKE DATA, SPJÆLD:
 - Opfylder brandklasse EI120 (Vew - How - i <-• o) S1500C10000 AA multi
 - Kan installeres både vertikalt og horisontalt
 - Spjældblad, tæthedsklasse: 4 (EN 1751:2002)
 - Spjældkabinet, tæthedsklasse C (EN 1751:2002)

Hvis VX-6 installeres eksternt i kanal, er det klassificeret til E600120 (Vew - How - i <-• o) S1500C10000 AA single

Tilbehør

Beskrivelse	Varianter
SDG-15-230	SDG-15-230
SDG-15-24	SDG-15-24

